

*Rely on us.*<sup>SM</sup>

# Novavit<sup>®</sup> F 900 EXTREME BIO

Jakościowa BIO farba świeża na wałkach z doskonałymi właściwościami schnięcia

## Farba procesowa K+E<sup>®</sup> do druku arkuszowego

### Cechy produktu

- Novavit<sup>®</sup> F 900 EXTREME BIO jest wszechstronną, świeżą na wałkach serią farbową.
- Jest optymalnie dopasowana do druku w linii na multi-kolorowych maszynach drukarskich.
- Zaletami Novavit<sup>®</sup> F 900 EXTREME BIO są znakomite właściwości schnięcia, najwyższa ostrość wydruku, bardzo wysoki połysk oraz bardzo intensywny kolor.
- Novavit<sup>®</sup> F 900 EXTREME BIO spełnia wymagania wysokich stosów oraz umożliwia szybką i niezawodną dalszą obróbkę.

### Zalety Novavit<sup>®</sup> F 900 EXTREME BIO

- Bardzo szybkie utrwalenie.
- Szybka możliwość dalszej obróbki.
- Najwyższa ostrość druku.
- Bardzo wysoka intensywność kolorów i wysoki połysk.
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie.
- Idealnie dopasowana do błyszczących powlekanych papierów i kartonów.



**Flint**Group

# Novavit® F 900 EXTREME BIO



	Odporności					Właściwości drukowe								
	Światło	Alkohol	Rozpuszczalniki	Alkalia	Laminowanie	Przyrost punktu	Półysk	Utrwalenia	Utrwalenie przez utlenianie	Odporność na ścieranie	Podatność na szybką obróbkę	Druk na papierach i kartonach z polyskiem	Druk na papierach i kartonach niepowlekanych	Druk na powlekanych papierach i kartonach matowych
<b>Novavit® F 900 EXTREME BIO</b>						<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Novavit® 1 F 900 EXTREME BIO Yellow</b>	5	+	+	+	+	1 = cecha słabo wyrażona; 7 = cecha silnie wyrażona								
<b>Novavit® 2 F 900 EXTREME BIO Magenta</b>	5	+	+	-	+	<b>Ocena właściwości barwnych była dokonana w standardowych warunkach drukarskich. W indywidualnych przypadkach, w specjalnych warunkach, jak w druku o bardzo wysokich gęstościach farby, klasyfikacja niektórych właściwości może być inna.</b>								
<b>Novavit® 4 F 900 EXTREME BIO Cyan</b>	8	+	+	+	+									
<b>Novavit® 900 EXTREME BIO Black, fast blue-toned</b>	8	+	+	+	+									
<b>Światłoodporność wg ISO 12040:</b> Od 1 (niska) do 8 (wysoka)  <b>Odporność wg ISO 2836:</b> + = odporność wykazana - = brak odporności														

## Schnięcie

Świeża na wałkach.

## Podłoże

Idealnie dopasowana do błyszczących powlekanych papierów, nadaje się do niepowlekanych i matowych papierów oraz kartonów.

## Wskazówki

Novavit® F 900 EXTREME BIO pozwala redukcję stosowania proszków drukarskich (w zależności od podłoża). Przy kontrolowanych warunkach jest możliwe całkowite wyeliminowanie stosowania pudru. Dedykowana do druku zgodnie z wymaganiami normy ISO 12647-2.

## Wyjątki

Farba nie nadaje się do zadruku opakowań spożywczych bez zastosowania bariery funkcjonalnej.

## Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty.

Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając dostęp do szerokiej gamy produktów.

## Farby i Lakiery. Chemia pomocnicza. Obciążki. Sleevey.

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów produkcyjnych, zapewniając osiągnięcie celów biznesowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój biznes z pewnością siebie i spokojną głową.

## W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

Flint Group Poland Sp. z o.o.  
 Packaging & Narrow Web  
 Ul. Kościelna 8/10  
 95-050 Konstancinów Łódzki  
 T +48 (42)211 00 20  
 F +48 (42)211 00 22  
 printmedia.eu@flintgrp.com  
 www.flintgrp.com

Dystrybutor:  
**SCORPIO®**  
 ul. Brukowa 28 a  
 91-341 Łódź  
 tel. +48 42 613 50 91  
 www.scorpio.com.pl  
 offset@scorpio.com.pl

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Nazwy handlowe produktów Flint Group Germany GmbH oznaczone symbolem ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.