

Novavit[®] Easy Mix BIO

Seria koncentratów farbowych przystosowana do mieszania systemu PANTONE[®]

System koncentratów farbowych do druku arkuszowego

Cechy produktu

- Novavit[®] Easy Mix BIO to nowoczesny, wysoko dopigmentowany system koncentratów farbowych przeznaczony do druku offsetowego. Bazuje na surowcach odnawialnych. Farba świeża w kałamarzu. System składa się z 17 kolorów farb bazowych oraz czarnego i bieli transparentnej. Uzupełniany jest przez 5 farb z serii Novavit[®] BCS BIO INTENSIVE o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych oraz 2 wysoce skoncentrowanych farby do pojedynczego druku. Wprowadzenie systemu PANTONE[®] PLUS poszerzyło paletę kolorów o dodatkowe 336 odcieni, które nadają się do lakierowania wodnego i UV, co zapewnia nadrukowi odporność na działanie czynników zewnętrznych. W tym celu wprowadzono do serii Novavit[®] Easy Mix BIO dodatkowe 4 farby bazowe.
- Novavit[®] Easy Mix BIO optymalnie nadaje się do mieszania kolorów w systemie PANTONE[®] PLUS, co poświadczono zostało odpowiednim certyfikatem od PANTONE[®]. Seria Novavit[®] Easy Mix BIO może być także używana do mieszania każdego innego odcienia kolorystycznego we wszystkich powszechnie stosowanych wersjach odpornościowych.
- Seria Novavit[®] Easy Mix BIO doskonale nadaje się zarówno do najnowszych maszyn drukujących, jak i maszyn o starszej konstrukcji.
- Dodatkową zaletą systemu Novavit[®] Easy Mix BIO jest wysoki połysk oraz doskonałe właściwości utrwalania.

Zalety Novavit[®] Easy Mix BIO:

- Gotowa do druku bez dodatku suszek i antysuszek.
- Zastosowanie do wszystkich podłoży chłonnych.
- Certyfikat PANTONE[®], gwarantujący że tworzone kolory są zgodne z paletą kolorów PANTONE[®].
- Doskonała intensywność kolorów.
- Wysoki połysk.
- Bardzo szybkie utrwalanie.



Novavit® Easy Mix BIO

Novavit® Easy Mix BIO	Kod produktu	Właściwości odpornościowe / krycie							Właściwości drukowe							
		Krycie	Światło 100%	Światło 10%	Etanol	Rozpuszczalniki	Alkalia	Soda kaustyczna	Polysk	Utrwalanie	Utrwalanie przez utlenianie	Odporność na ścieranie	Podatność na szybką obróbkę	Druk na papierach i kartonach z polyskiem	Druk na papierach i kartonach niepowlekanych	Druk na powlekanych papierach i kartonach matowych
Yellow	VI60-100*	t	5	3	+	+	+	+	6	6	5	6	6	7	7	7
Yellow 012	VI60-112*	so	5	3	+	+	+	+	1 = cecha słabo wyrażona 7 = cecha silnie wyrażona							
Orange 021	VI60-221*	t	5	3	+	+	+	+	<p>Ocena właściwości poszczególnych farb była przeprowadzona w standardowych warunkach drukarskich. W poszczególnych przypadkach, pod wpływem specjalnych warunków tj. aplikowanie bardzo dużej ilości farby, klasyfikacje poszczególnych właściwości mogą się różnić.</p> <p>Światłoodporność wg ISO 12040: Od 1 (niska) do 8 (wysoka) Odporność wg ISO 2836: + = dobra odporność +/- = częściowa odporność - = brak odporności</p> <p>Właściwości kryjące: o = kryjący so = lekko kryjący t = transparentny</p> <p>¹ Odcień farby na etykietach ulegnie zmianie, ale soda kaustyczna nie. * zależności od miejsca produkcji ** dotyczy wprowadzenia systemu PANTONE® PLUS</p>							
Warm Red	VI60-300*	so	2-3	1	+	+/-	-	-								
Red 032	VI60-332*	so	5	3	+	-	+	+								
Rubine Red	VI60-301*	t	5	3	+	+	-	-								
Rhodamine Red	VI60-302*	so	4	3	-	-	-	-								
Purple	VI60-400*	t	4	2	-	-	-	-								
Violet	VI60-401*	t	3-4	2	-	-	-	+/- 1								
Blue 072	VI60-572*	t	4	3	-	-	-	-								
Reflex Blue	VI60-500*	t	3	2	-	-	+	+/- 1								
Process Blue	VI60-501*	t	8	6-7	+	+	+	+								
Green	VI60-600*	t	8	6-7	+	+	+	+								
Black	VK10-9EM*	o	8	8	+	+	+	+								
Transparent White	VI60-000*	t														

Novavit® Easy Mix BIO New base colour inks**	Kod produktu							
Bright Red	VI60-333*	t	3-4	2	+	+	+	+
Pink	VI60-340*	t	7	6-7	+	+	+	+
Medium Purple	VI60-449*	t	7	6	+	+	+	-
Dark Blue	VI60-509*	t	7	6	+	+	+	+

W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

Flint Group Poland Sp. z o.o.
Packaging & Narrow Web
Ul.Ko cielna 8/10
95-050 Konstancin Łódzki
T +48 (42)211 00 20
F +48 (42)211 00 22
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Dystrybutor:
SCORPIO®
ul. Brukowa 28 a
91-341 Łódź
tel. +48 42 613 50 91
www.scorpio.com.pl
offset@scorpio.com.pl

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej, karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.
Nazwy handlowe produktów Flint Group Germany GmbH oznaczone symbolem® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.

Novavit® Easy Mix BIO

	Kod produktu	Właściwości odpornościowe / krycie							Właściwości drukowe							
		Krycie	Światło 100%	Światło 10%	Etanol	Rozpuszczalniki	Alkalia	Soda kaustyczna	Pohysk	Utrwalanie	Utrwalanie przez utlenianie	Odporność na ścieranie	Podatność na szybką obróbkę	Druk na papierach i kartonach z polyskiem	Druk na papierach i kartonach niepowlekanych	Druk na powlekanym papierze i kartonach matowych
Farby o zwiększonych właściwościach odpornościowych Novavit® BCS BIO INTENSIVE									6	6	5	6	6	7	7	7
Resistant Yellow	VZ19-153*	t	6-7	5-6	+	-	+	+	1 = cecha słabo wyrażona 7 = cecha silnie wyrażona							
Resistant Warm Red	VZ19-363*	so	3-4	2	+	+	+	-	Ocena właściwości poszczególnych farb była przeprowadzona w standardowych warunkach drukarskich. W poszczególnych przypadkach, pod wpływem specjalnych warunków tj. aplikowanie bardzo dużej ilości farby, klasyfikacje poszczególnych właściwości mogą się różnić. Światłoodporność wg ISO 12040: Od 1 (niska) do 8 (wysoka) Odporność wg ISO 2836: + = dobra odporność +/- = częściowa odporność - = brak odporności Właściwości kryjące: o = kryjący so = lekko kryjący t = transparentny ¹ Odcień farby na etykietach ulegnie zmianie, ale soda kaustyczna nie. * zależności od miejsca produkcji ** dotyczy wprowadzenia systemu PANTONE® PLUS							
Resistant Rubine Red	VZ19-366*	t	7	6	+	+	+	-								
Rst. Rhodamine Red	VZ19-369*	t	7	5-6	+	+	+	+								
Resistant Violet	VZ19-450*	t	7	6	+	+	+	+								
Farby do druku pojedynczego Novavit® Easy Mix BIO																
Blue 072 Extra	VI60-507*	t	4	2	-	-	-	+/- ₁								
Reflex Blue Extra	VI60-505*	t	3	2	-	-	+	+/- ₁								

W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

Flint Group Poland Sp. z o.o.
Packaging & Narrow Web
Ul.Ko cielna 8/10
95-050 Konstancin Łódzki
T +48 (42)211 00 20
F +48 (42)211 00 22
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Dystrybutor:
SCORPIO®
ul. Brukowa 28 a
91-341 Łódź
tel. +48 42 613 50 91
www.scorpio.com.pl
offset@scorpio.com.pl

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej, karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Nazwy handlowe produktów Flint Group Germany GmbH oznaczone symbolem® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.

Novavit® Easy Mix BIO

Schnięcie	Utrwalanie przez utlenianie. Farba świeża w kałamarzu.
Podłoża	Doskonała do podłoży powlekanych błyszczących i matowych oraz niepowlekanych papierów i kartonów.
Wskazówki do mieszania kolorów spotowych	<p>Dzięki użyciu pojedynczych pigmentów, Novavit® Easy Mix BIO doskonale nadaje się do mieszania kolorów w systemie PANTONE® PLUS. Wszystkie kolory bazowe można także używać jako produkty gotowe do druku.</p> <p>Wprowadzenie systemu PANTONE® PLUS poszerzyło paletę kolorów o dodatkowe 336 odcieni. Aby umożliwić ich otrzymywanie, do serii Novavit® Easy Mix BIO dodano dodatkowe 4 kolory bazowe.</p> <p>Serię Novavit® Easy Mix BIO uzupełnia 5 kolorów farb z serii Novavit® BCS BIO INTENSIVE o zwiększonych właściwościach odpornościowych. Umożliwia to mieszanie farb, którym ze względu na dany rodzaj wykończenia powierzchni (np. lakier wodny lub UV) stawiane są konkretne wymagania wytrzymałościowe. Wspomniane farby oznaczone zostały jako „odporne” (resistant). Doskonale się mieszają, jednakże nie stanowią ekwiwalentu kolorów bazowych PANTONE®, dlatego też są one stosowane w ograniczonym stopniu i nie mogą służyć do odwzorowywania kolorów z palety PANTONE® PLUS.</p>
Dodatki	Seria Novavit® Easy Mix BIO jest także uzupełniana przez 2 wysoce skoncentrowane odcienie niebieskiego, oznaczone przedrostkiem „extra”. Zapewniają one intensywny kolor już przy pojedynczym drukowaniu, jednakże nie nadają się do odtwarzania kolorów PANTONE® PLUS.
Wyjątki	BCS Reducer BIO 19 789 – rozcieńczalnik. Dodatek 1-3% w celu dostosowania lepkości i tacku farby.
Dalsze informacje	Więcej informacji można znaleźć w naszych broszurach technicznych.

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty.

Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając dostęp do szerokiej gamy produktów.

Farby i lakiery. Chemia pomocnicza. Obciążki. Sleevey.

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów produkcyjnych, zapewniając osiągnięcie celów biznesowych. Wspólnie z produktami Flint Group możesz prowadzić swój biznes z pewnością siebie i spokojną głową.

W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

Flint Group Poland Sp. z o.o.
Packaging & Narrow Web
Ul.Ko cielna 8/10
95-050 Konstancin Łódzki
T +48 (42)211 00 20
F +48(42)211 00 22
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Dystrybutor:
SCORPIO®
ul. Brukowa 28 a
91-341 Łódź
tel. +48 42 613 50 91
www.scorpio.com.pl
offset@scorpio.com.pl

TNiniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej, karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Nazwy handlowe produktów Flint Group Germany GmbH oznaczone symbolem® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.