

PLANATOL AK 3

Klej dyspersyjny w zawiesinie wodnej, zawierający substancje zmiękczające, nie wymaga specjalnego oznakowania.

Planatol AK 3 jest zgodny z wymaganiami artykułu 175105 wydanego przez FDA USA dotyczącego klejów.

Lepkość:	ok. 1.500 mPas
Wartość pH:	4 do 5 (przy temperaturze 20°C)
Barwa:	jasnoniebieska
Błona klejowa:	ciągliwa, elastyczna, jasnoniebieska, w cienkiej warstwie przezroczysta nie wykazuje zdolności do klejenia wtórnego i odznacza się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne

ZASTOSOWANIE:

Do klejenia papierów zwykłych i samokopiujących (np. NCR) do sklejanie formularzy na maszynach z kolatorem i zbieraczkach z wyjściami typu snaup-out lub zig-zag. Nadaje się również do sklejania pojedynczych arkuszy przy zbieraczkach lub maszynach szyjących.

PRZERÓB:

Nanoszenie kleju przy pomocy wszystkich standardowych systemów łącznie z pompą zębatą bez ryzyka koagulacji i sedymentacji.

Nieodpowiedni do mieszania z klejami dekstrynowymi i na bazie skrobi.

Klej gotowy do natychmiastowego użycia.

Urządzenia klejące należy myć zimną wodą. Zasznięty klej można usunąć Planatolinem D.

SKŁADOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0°C.

Zaleca się zużycie kleju w ciągu sześciu miesięcy.

Dystrybutor:



ul. Brukowa 28 a

91-341 Łódź

tel.: +48 42 613 11 16

www.scorpio.com.pl

introligator@scorpio.com.pl