

PLANATOL Econ-Fold 6

Klej dyspersyjny w zawiesinie wodnej, nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, bardzo szybko ustawialny.

Produkt nie wymaga specjalnego oznakowania.

Lepkość:	ok. 400 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 przy 293 K/20°C)
Wartość pH:	ok. 5 (przy temperaturze 20°C)
Barwa:	biała
Błona klejowa:	transparentna, elastyczna, lekko reemulgująca.

ZASTOSOWANIE:

Specjalny klej do produkcji opakowań i tym podobnych w systemach aplikacji dyszą np. HHS Vario, jak również do ciągłego i punktowego klejenia wzdłużnego natryskowego i kontaktowego w systemach OPIMATIC – COMBIJET.

Do klejenia powierzchni foliowanych i lakierowanych zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów.

PRZERÓB:

Planatol Econ-Fold 6 to klej reemulgujący. Ze względów bezpieczeństwa system aplikacji powinien być czyszczony zimną wodą, w regularnych odstępach czasu; to samo dotyczy okresów przestoju urządzenia.

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

SKŁADOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0°C.

Zaleca się zużycie kleju w ciągu sześciu miesięcy.

Dystrybutor:



ul. Brukowa 28 a

91-341 Łódź

tel.: +48 42 613 11 16

www.scorpio.com.pl

introligator@scorpio.com.pl