

### PLANATOL ES 9723

Klej dyspersyjny w zawieszynie wodnej, bez rozpuszczalników, o bardzo krótkim czasie sklejania i twardnienia błony klejowej, nie wymaga specjalnego oznaczania.

Lepkość:	około 3.000 mPas
Wartość pH:	około 5 (przy temperaturze 20°C)
Barwa:	biała
Błona klejowa:	przezroczysta, elastyczna, klejąca wtórnie

#### ZASTOSOWANIE:

Do sklejania i kaszerowania nieuszlachetnionych i uszlachetnionych papierów, kartonów oraz tektur, jak również niektórych rodzajów folii z materiałami chłonnymi. Przy sklejanii powierzchni foliowanych, lakierowanych lub zadrukowanych należy przeprowadzić wstępne próby.

#### PRZERÓB:

Do przerobu maszynowego, nanoszenie kleju wałkiem lub dyszą. Urządzenia klejące należy myć zimną wodą. Zasznięty klej można usuwać Planatolinem D.

#### SKŁADOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0°C. Zaleca się zużycie kleju w ciągu sześciu miesięcy od daty podanej na opakowaniu.

Dystrybutor:



ul. Brukowa 28 a

91-341 Łódź

tel.: +48 42 613 11 16

[www.scorpio.com.pl](http://www.scorpio.com.pl)

[introligator@scorpio.com.pl](mailto:introligator@scorpio.com.pl)