Informacja techniczna do kleju

PLANATOL DKA 1020

PLANATOL®
smart gluing

Klej dyspersyjny wodny, ze zmiękczaczami, nie wymaga specjalnego oznaczania

Lepkość:	200 mPas (przy temperaturze 20°C)
Wartość pH:	5 (przy temperaturze 20°C)
Barwa:	biała

ZASTOSOWANIE:
Klej specjalny przeznaczony do aplikatorów typu Optimatic Combi-Jet, do klejenia ciągłego przy nanoszeniu kontaktowym i natryskowym.
Przed rozpoczęciem klejenia zaleca się wykonanie testów próbnych dla ustalenia optymalnych warunków klejenia.

PRZERÓB:
Planatol DKA 1020 jest klejem reemulgującym. Zbiornik kleju i urządzenia klejące powinny być regularnie myte zimną wodą w stałych odstępach czasu i zawsze przy dłuższych postojach urządzenia do nanoszenia kleju.
Klej jest przygotowany do natychmiastowego użycia.

SKŁADOWANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0°C.
Zaleca się zużycie kleju w ciągu sześciu miesięcy.

Dystrybutor:
SCORPIO®
INNOWACYJNIE · PROFESJONALNIE · Z PASJĄ
ul. Brukowa 28 a
91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 11 16
www.scorpio.com.pl
introligator@scorpio.com.pl

Ważna wskazówka: Wszystkie dane podane w powyższym tekście oraz zalecenia przekazane ustnie oparte są na naszych doświadczeniach i wynikach testów. Przydatność kleju do Państwa materiału należy sprawdzić indywidualnie przeprowadzając odpowiednie próby. Nie możemy zagwarantować, że wynik próby będzie pozytywny, ponieważ klej i praca z klejem podlegają wielu czynnikom podczas procesu obróbki, które nie mają wpływu na samą produkcję klejów.