

PLANATOL HW 730

Klej dyspersyjny, bez plastyfikatorów, nie wymaga specjalnego oznaczenia

Lepkość:	3000 mPas (przy temperaturze 20°C)
Wartość pH:	4 (przy temperaturze 20°C)
Barwa:	biała
Powłoka:	bardzo lepka, miękka, przezroczysta, elastyczna także w niskich temperaturach, odporna na starzenie i na działanie światła, stosunkowo wodoodporna
Sub. stałe	ok. 68%

ZASTOSOWANIE:

Klej specjalny przeznaczony do klejenia papierów oraz innych środków chłonnych do powierzchni z tworzyw sztucznych i powłok wykonanych z polietylenu, polipropylenu i innych materiałów, które są trudne do sklejenia.

Klej ten stosuje się do produkcji samoprzylepnych etykiet i produktów samoprzylepnych.

PRZERÓB:

Planatol HW 730 jest przeznaczony do klejenia ciągłego i wzdłużnego (aplikacja rolkowa i krążkowa) na maszynach o wysokich prędkościach, jak również do przerobu ręcznego. Istnieją pewne ograniczenia (system ciśnienia, średnica dysz), aby zastosować ten produkt, za pomocą aplikatorów dyszowych.

Jeśli jest to konieczne, klej może być rozcieńczony wodą.

Narzędzia i urządzenia, powinny być czyszczone zimną wodą. Zasznięte plamy kleju mogą zostać usunięte benzenem lub - nieco mniej odpowiednim - izopropanolem.

SKŁADOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0°C.

Zaleca się zużycie kleju w ciągu sześciu miesięcy.

Dystrybutor:



ul. Brukowa 28 a

91-341 Łódź

tel.: +48 42 613 11 16

www.scorpio.com.pl

introligator@scorpio.com.pl