

Obciąż offsetowy Air Tack M

Obciąż z powierzchnią samoprzylepną,
optymalny do druku ciągłego formularzy i zadruku kopert.
Dedykowany do pracy z farbami konwencjonalnymi i UV.

Ogólna charakterystyka:

1. Obciąż wysokiej jakości, bardzo łatwy do zakładania i zdejmowania, dzięki powierzchni samoprzylepnej. Nie pozostawia śladów na cylindrze.
2. Kompresyjna warstwa gwarantuje stabilność i dłuższą żywotność obciążu na maszynie, dzięki lepszej amortyzacji oraz szybkiej regeneracji.
3. Specjalna konstrukcja obciążu oraz szlifowana powierzchnia, dają stałe warunki drukowania i zapewniają dobre przenoszenie farb konwencjonalnych i UV.

POWIERZCHNIA	
Mieszanka gumowa	dedykowana dla farb konwencjonalnych i UV
Wykończenie powierzchni	szlifowana
Chropowatość	2,00 µm
Kolor	niebieski
BUDOWA	
Warstwa kompresyjna	komórka zamknięta
Grubości	0,90 mm / 0,95 mm / 1,00 mm / 1,05mm / 1,07 mm
WŁAŚCIWOŚCI	
Tolerancja grubości	+/- 0,02 mm
Ogólna twardość (Shore A)	87°
Mikrotwardość (Shore A)	55°
Odporność na rozciąganie do zerwania	> 40 N/mm
Wydłużenie przy sile 10 N/mm	< 6,0%