



Technické údaje

	DEMAK DP 1
ROZMERY ZARIADENIA	1300 x 986 x 2000 mm
VÝŠKA STOLA	910 mm
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE	400 V 3 PH+N+G 50 Hz
VÝKON	2,5 kW
PNEUMATICKÝ VÝKON	5 +/- 0,5 baru
SPOTREBA VZDUCHU	Prevádzková rýchlosť 5 l/min
ČERPADLO	Pneumatické
POHYB	Manuálny
PODÁVANIE ZLOŽIEK	Automatické
ODVZDUŠŇOVACIE ČERPADLO	1,5 l – Patentovaná technológia
SYSTÉM ODVZDUŠŇOVANIA	Nepretržitý
RIADENIE DÁVKONAVIA ŽIVICE	Pomocou dotykového panelu
MIEŠANIE	Pomocou statického miešadla
DÁVKOVACÍ VENTIL	Ochrana pred kvapkaním
POMER ŽIVICA/UTVRDZOVAČ	Variabilné, predvolené 1:1
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ DÁVKOVANIA ŽIVICE	20 ml/s
PRIEMERNÝ VÝKON	2-3 hárky/min
TESNENIE	PTFE Viton
MAX. ROZMER HÁRKA (PRACOVNÝ ROZSAH)	500 x 300 mm

PRÍSLUŠENSTVO

- 40 stojanov na platne (vo vnútri stola)
- Bezprašná zóna (vo vnútri stola)
- 20 platní 350 x 500 mm vhodných na umývanie
- 1 samostatná hlava
- 3 dávkovacie hlavy (vrátane trysiek) s 2, 4, 6 vývodmi
- 6 držiakov na tryskách
- 1 súprava miešadiel a náhradné tesnenie

OPCIE

Vytvrdzovacia pec 40 °C
(230V 1PH 0,6 kW-vzduch 60 m³/ h)

Automatický pohyb na osi X



Distribútor na Slovensku:

SCORPIO® Slovensko
MATERIÁLY A ZARIADENIA PRE POLYGRAFIU

SCORPIO Slovensko, s.r.o.
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
+421 918 328 083
guzmanova@scorpioslovensko.sk
<http://www.scorpioslovensko.sk/>



DEMAK AMERICA Inc.
140 Commerce Way - Unit E - Totowa, NJ 07512 (USA)
Phone no. (+1) 973 237.0919 / 973 237.0920
Fax no. (+1) 973 237.0926
<http://www.demakamerica.com>
eMail: demak@demakamerica.com

DEMAK S.r.l.
Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone no. (+39) 011 223.98.76
Fax no. (+39) 011 223.98.96
<http://www.demak.it>
eMail: sales@demak.it

DEMAK SOUTH AMERICA Tecnologia Para Resinas Ltda
Avenida Antonio Gazzola, 1001 - Sala 3B, 7º Andar
Bairro Novo Itu - CEP 13301-916 ITU - SP (Brazil)
Phone no. (+55) 11 4013.0335
<http://www.demaksouthamerica.com>
eMail: sales@demaksouthamerica.com