



# Dane Techniczne

	DEMAK DP 1
WYMARY URZĄDZENIA	1300 x 986 x 2000 mm
WYSOKOŚĆ STOŁU	910 mm
ZASILANIE ELEKTRYCZNE	400 V 3 PH+N+G 50 Hz
POBÓR MOCY	2,5 kW
ZASILANIE PNEUMATYCZNE	5 +/- 0,5 bara
ZUŻYCIE POWIETRZA	Podczas pracy: 5 l/min
POMPA	Pneumatyczna
RUCH	Manualny
PODAWANIE SKŁADNIKÓW	Automatyczne
POMPA ODPOWIETRZAJĄCA	1,5 l. – Opatentowana technologia
SYSTEM ODPOWIETRZANIA	Ciągły
ZARZĄDZANIE DOZOWANIEM ŻYWICY	Za pomocą panelu dotykowego
MIESZANIE	Za pomocą mieszadła statycznego
ZAWÓR DOZUJĄCY	Zabezpieczenie przed kapaniem
STOSUNEK ŻYWICY I UTWARDZACZA	Zmienny, Domyślnie 1:1
MAKS. PRĘDKOŚĆ NANOSZENIA MIESZANKI	20 cm <sup>3</sup> /s
ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ	2-3 arkusze/min
USZCZELKI	PTFE Viton
MAKS. ROZMIAR ARKUSZA (OBSZAR ROBOCZY)	500 x 300 mm

## AKCESORIA

40 stojaków na płyty (wewnątrz stołu)
Strefa wolna od kurzu (wewnątrz stołu)
20 płyt 350 x 500 mm nadających się do mycia
1 pojedyncza głowica
3 głowice dozujące (wraz z dyszami) z 2, 4, 6 wylotami
6 uchwyty na dysze
Przyborek na mieszadła i uszczelki zapasowe

## OPCJE DODATKOWE

Wbudowany piec utrwalający 40°C/104°F  
(230V 1PH 0,6 kW- air 60 m<sup>3</sup>/h)

Automatyczny ruch po osi X



Dystrybutor w Polsce:

**SCORPIO**<sup>®</sup>  
INNOWACYJNIE • PROFESJONALNIE • Z PASJĄ

SCORPIO Sp. z o.o.  
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź  
+48 42 613 50 97  
info@scorpio.com.pl  
www.scorpio.com.pl



### DEMAK AMERICA Inc.

140 Commerce Way - Unit E - Totowa, NJ 07512 (USA)  
Phone no. (+1) 973 237.0919 / 973 237.0920  
Fax no. (+1) 973 237.0926  
http://www.demakamerica.com  
eMail: demak@demakamerica.com

### DEMAK S.r.l.

Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)  
Phone no. (+39) 011 223.98.76  
Fax no. (+39) 011 223.98.96  
http://www.demak.it  
eMail: sales@demak.it

### DEMAK SOUTH AMERICA Tecnologia Para Resinas Ltda

Avenida Antonio Gazzola, 1001 - Sala 3B, 7º Andar  
Bairro Novo Itu - CEP 13301-916 ITU - SP (Brazil)  
Phone no. (+55) 11 4013.0335  
http://www.demaksouthamerica.com  
eMail: sales@demaksouthamerica.com