



Dane Techniczne

	DEMAK DP 1
WYMARY URZĄDZENIA	1300 x 986 x 2000 mm
WYSOKOŚĆ STOŁU	910 mm
ZASILANIE ELEKTRYCZNE	400 V 3 PH+N+G 50 Hz
POBÓR MOCY	2,5 kW
ZASILANIE PNEUMATYCZNE	5 +/- 0,5 bara
ZUŻYCIE POWIETRZA	Podczas pracy: 5 l/min
POMPA	Pneumatyczna
RUCH	Manualny
PODAWANIE SKŁADNIKÓW	Automatyczne
POMPA ODPOWIETRZAJĄCA	1,5 l. – Opatentowana technologia
SYSTEM ODPOWIETRZANIA	Ciągły
ZARZĄDZANIE DOZOWANIEM ŻYWICY	Za pomocą panelu dotykowego
MIESZANIE	Za pomocą mieszadła statycznego
ZAWÓR DOZUJĄCY	Zabezpieczenie przed kapaniem
STOSUNEK ŻYWICY I UTWARDZACZA	Zmienny, Domyślnie 1:1
MAKS. PRĘDKOŚĆ PODAWANIA ŻYWICY	20 ml/s
ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ	2-3 arkusze/min
USZCZELKI	PTFE Viton
MAKS. ROZMIAR ARKUSZA (OBSZAR ROBOCZY)	500 x 300 mm

AKCESORIA

- 40 stojaków na płyty (wewnątrz stołu)
- Strefa wolna od kurzu (wewnątrz stołu)
- 20 płyt 350 x 500 mm nadających się do mycia
- 1 pojedyncza głowica
- 3 głowice dozujące (wraz z dyszami) z 2, 4, 6 wylotami
- 6 uchwytów na dysze
- 1 przyborek na mieszadła i uszczelki zapasowe

OPCJE DODATKOWE

Piec przyspieszający utwardzenie
40°C (230V 1PH 0,6 kW- powietrze 60 m³/h)

Automatyczny ruch po osi X



Dystrybutor w Polsce:

SCORPIO
INNOWACYJNIE • PROFESJONALNIE • Z PASJĄ

SCORPIO Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
+48 42 613 50 97
info@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl



DEMAK AMERICA Inc.

140 Commerce Way - Unit E - Totowa, NJ 07512 (USA)
Phone no. (+1) 973 237.0919 / 973 237.0920
Fax no. (+1) 973 237.0926
http://www.demakamerica.com
eMail: demak@demakamerica.com

DEMAK S.r.l.

Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone no. (+39) 011 223.98.76
Fax no. (+39) 011 223.98.96
http://www.demak.it
eMail: sales@demak.it

DEMAK SOUTH AMERICA Tecnologia Para Resinas Ltda

Avenida Antonio Gazzola, 1001 - Sala 3B, 7º Andar
Bairro Novo Itu - CEP 13301-916 ITU - SP (Brazil)
Phone no. (+55) 11 4013.0335
http://www.demaksouthamerica.com
eMail: sales@demaksouthamerica.com